

Műszaki adatok

i-MiEV MY12,5	100% ELEKTROMOS AUTÓ	
	BASE / BASE PLUS	
TELJESÍTMÉNY		
Motor		Elektromos, állandó mágneses szinkronmotor (Y4F1)
Villamos energia fogyasztás (NEDC) *1	Wh/km	135
Hatótávolság (NEDC) *1	km	150
Névleges teljesítmény *2	kW	35
Max. teljesítmény *3	kW(LE)/ford	49 (66) / 2500-8000
Max. nyomaték	Nm/ford	180 / 0-2000
Maximális sebesség	km/h	130
Gyorsulás (0-100 km/h)	sec	15.9
MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOR (Lithium-ion)		
Feszültség	V	330
Kapacitás	kWh	16
Cellák száma	db	88
Cella tömege	kg/cella	1.7
Töltési idő (normál, 230V, 1fázis) *4	10A	kb. 8 óra
Töltési idő (gyors, 80%-ra) *5		kb. 30 perc
MÉRETEK/TÖMEGEK		
Ülések száma		4
Teljes hosszúság	mm	3475
Teljes szélesség	mm	1475
Teljes magasság	mm	1610
Tengelytáv	mm	2550
Nyomtáv elől	mm	1310
Nyomtáv hátul	mm	1270
Fordulókör	m	4.5
Hasmagasság	mm	150
Belső tér hosszúsága	mm	1790
Belső tér szélessége	mm	1270
Belső tér magassága	mm	1250
Saját tömeg	kg	1110
Össztömeg	kg	1450
FÉKEK/FUTÓMŰ		
Futómű elől		McPherson rugóstag, csavarrugó
Futómű hátul		3-karos De Dion
Fékek elől		Hűtött tárcsa
Fékek hátul		Dob
Keréktárcsák/Abroncsok elől		15"X4.0J alumínium, 145/65R15 (alacsony gördülési ellenállású)
Keréktárcsák/Abroncsok hátul		15"X5.0J alumínium, 175/55R15 (alacsony gördülési ellenállású)

*1: Az Új Európai Vezetési Ciklus szerint. Az energiafogyasztásra és az egy feltöltéssel megtehető útra vonatkozó hivatalos adatok az ECE R101 direktíva szerint. A vezetési stílus, az út állapota, a forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota befolyásolhatják a fogyasztásra és a hatótávolságra vonatkozó értékeket, így azok eltérhetnek a szabvány szerint kiszámolt adatoktól.

*2: Megfelel "maximum 30 perces áramnak", az ECE R85 szerint hitelesítve.

*3: Megfelel "maximális nettó áramnak", az ECE R85 szerint hitelesítve.

*4: Teljes töltöttség eltelt idő, az alacsony töltési szint visszajelző lámpa felvillanásától. A téli hőmérséklet hatással lehet a töltési időre.

Műszaki adatok

*5: 80%-os töltöttségig eltelt idő az alacsony töltési szint visszajelző lámpa felvillanásától. A téli hőmérséklet hatással lehet a töltési időre.

Műszaki adatok

Lancer Sedan MY12	1.6 DOHC MIVEC		1.8 SOHC MIVEC			1.8 Low CO2 DOHC MIVEC DIESEL	
	Invite special	Invite CVT	Intense	Intense CVT	Invite (AS&G)	Intense (AS&G)	
Hengerűrtartalom	cm ³	1590	1798			1798	
Motor		16 szelepes, EURO 5	16 szelepes, EURO 5			16 szelepes dízel, EURO 5	
Ülések száma		5					
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	86 (117) / 6000	103 (140) / 6000			85 (116) / 3500	
Max. nyomaték	Nm/min	154 / 4000	176 / 4200			300 / 1750-2250	
Teljes hosszúság	mm	4570					
Teljes szélesség	mm	1760					
Magasság	mm	1480	1490			1480	1490
Tengelytáv	mm	2635					
Saját tömeg	kg	1260	1335	1325	1355	1420	1440
Össztömeg	kg	1750	1850			1940	
Vontatható tömeg fékkel	kg	1100	1300			1400	
Fordulókör	m	5.0					
Üzemanyagtartály mérete	l	59					
Üzemanyag fogyasztás	l/100km						
városban		7.4	8.4	8.6	8.6	5.5	5.9
országúton		4.7	5.3	5.5	5.5	3.9	4.4
kombinált		5.7	6.5	6.6	6.6	4.4	4.8
CO2 kibocsátás	g/km						
városban		171	195	200	200	143	155
országúton		110	124	127	127	104	115
kombinált		132	150	154	154	117	130
Maximális sebesség	km/h	191	192	202	192	193	193
Fékek	elől	15" hűtött tárcsa					
	hátsó	14" tárcsa					
Gyorsulás (0-100km)	sec	10.7	11.4	10.4	11.5	10.2	10.2
Csomagtér méretek	l	400 (377 beépített Rockford Audio mélyhangszóró esetén)					

A/T: Automata sebességváltó esetén

CVT: Fokozatmentesen változó áttételű automata sebességváltó esetén

Műszaki adatok

Lancer Sportback MY12	1.6 DOHC MIVEC		1.8 SOHC MIVEC		1.8 Low CO2 DOHC MIVEC DIESEL		
	Invite special	Invite CVT	Intense	Intense CVT	Invite (AS&G)	Intense (AS&G)	
Hengerűrtartalom	cm3	1590	1798		1798		
Motor		16 szelepes, EURO 5	16 szelepes, EURO 5		16 szelepes dízel, EURO 5		
Ülések száma		5					
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	86 (117) / 6000	103 (140) / 6000		85 (116) / 3500		
Max. nyomaték	Nm/min	154 / 4000	176 / 4200		300 / 1750-2250		
Teljes hosszúság	mm	4585					
Teljes szélesség	mm	1760					
Magasság	mm	1505	1505	1515	1505	1515	
Tengelytáv	mm	2635					
Saját tömeg	kg	1300	1375	1365	1395	1460	1480
Össztömeg	kg	1800	1900		1990		
Vontatható tömeg fékkel	kg	1100	1300		1400		
Fordulókör	m	5.0					
Üzemanyagtartály mérete	l	59					
Üzemanyag fogyasztás	l/100km						
	városban	7.4	8.6	8.6	8.8	5.5	5.9
	országúton	4.7	5.4	5.5	5.6	3.9	4.4
	kombinált	5.7	6.6	6.6	6.8	4.4	4.8
CO2 kibocsátás	g/km						
	városban	171	199	200	204	143	155
	országúton	110	126	127	130	104	115
	kombinált	132	153	154	157	117	130
Maximális sebesség	km/h	188	183	193	183	190	190
Fékek	elől	15" hűtött tárcsa					
	hátsó	14" tárcsa					
Gyorsulás (0-100km)	sec	11.1	11.9	11.1	12.2	10.4	10.4
Csomagtér méretek	l	344 (330 beépített Rockford Audio mélyhangszóró esetén)					

CVT: Fokozatmentesen változó áttételű automata sebességváltó esetén

Lancer EVOLUTION MY12		GSR		MR
		M/T	TC-SST	TC-SST
Hengerűrtartalom	cm ³	1998		
Motor		EURO 5 / 4B11 MIVEC T/C		
Ülések száma		5		
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	217 (295) / 6500		
Max. nyomaték	Nm/min	366 / 3500		
Teljes hosszúság	mm	4505		
Teljes szélesség	mm	1810		
Magasság	mm	1480		
Tengelytáv	mm	2650		
Fordulókör	m	5.9		
Saját tömeg	kg	1560	1590	1600
Össztömeg	kg	2040		
Üzemanyagtartály mérete		55		
Üzemanyag fogyasztás	l/100km			
város		14.6	14.4	
országút		8.1	8.1	
kombinált		10.5	10.4	
CO2 kibocsátás	g/km			
város		336	329	
országút		189	189	
kombinált		243	240	
Maximális sebesség	km/h	240	242	
Gyorsulás (0-100 km)	sec	5.4	5.6	
Fékek	elő	18" hűtött tárcsafékek (Brembo)		18" hűtött tárcsafékek - 2 darabból álló (Brembo)
	hátsó	17" hűtött tárcsafékek (Brembo) (dobfék rendszerű kézfék)		

M/T: 5 fokozatú manuális sebességváltó esetén

TC-SST: 6 sebességű duplakuplungos sport sebességváltó esetén

Műszaki adatok

ASX MY12	1.6		1.8D Low CO2			
	2WD		2WD		4WD	
	INVITE	INTENSE (ClearTec - AS&G)	INVITE	INTENSE (ClearTec - AS&G)	INVITE / INTENSE / INSTYLE NAVI (ClearTec - AS&G)	
Hengerűrtartalom	cm3	1590		1798		
Motor		16 szelepes DOHC MIVEC, EURO 5		16 szelepes DOHC (turbofeltöltésű diesel), EURO 5		
Ülések száma		5				
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	86 (117) / 6000		85 (116) / 3500		
Max. nyomaték	Nm/min	154 / 4000		300 / 1750-2250		
Teljes hosszúság	mm	4295				
Teljes szélesség	mm	1770				
Magasság	mm	1615 (Tetőszínnel: 1625)				
Tengelytáv	mm	2670				
Saját tömeg	kg	1285	1285	1450	1450	1515
Össztömeg	kg	1870		2060		
Vontatható tömeg fékkel	kg	1200		1400		
Fordulókör	m	5.3				
Üzemanyagtartály mérete		63		63		60
Üzemanyag fogyasztás	l/100km					
	városban	7.8	7.5	6.3	5.8	6.1
	országúton	5.0	4.9	4.5	4.3	4.6
	kombinált	6.0	5.9	5.2	4.8	5.1
CO2 kibocsátás	g/km					
	városban	180	172	166	151	159
	országúton	115	114	119	113	120
	kombinált	139	135	136	127	134
Maximális sebesség	km/h	183		189		185
Fékek	elől	16" hűtött tárcsa				
	hátul	16" tárcsa				
Gyorsulás (0-100km)	sec	11.4		10.2		10.6
Csomagtér méretek		442/419 (hátsóülés helyzetétől függően)				

Műszaki adatok

OUTLANDER MY12	2.0 MIVEC		2.4 MIVEC		2.2 DI-D MIVEC		2.2 DI-D	
	M - LINE		H - LINE		H - LINE		H - LINE	
	Invite		Intense Plus / Warrior / Instyle Navi		Intense Plus / Warrior / Instyle Navi		Intense Plus / Warrior / Instyle Navi	
	2WD		4WD		4WD		4WD	
	5 M/T		CVT		6 M/T		TC-SST	
Hengerűrtartalom	cm ³	1998	2360	2268	2179			
Motor		16 szelepes DOHC MIVEC, EURO 5	16 szelepes DOHC MIVEC, EURO 5	16 szelepes DOHC MIVEC DI-D, EURO 5	16 szelepes DOHC DI-D, EURO 5			
Ülések száma		5	7	7	7			
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	108 (147) / 6000	125 (170) / 6000	130 (177) / 3500	115 (156) / 4000			
Max. nyomaték	Nm/min	199 / 4200	232 / 4100	380 / 2000-3000	380 / 2000			
Teljes hosszúság	mm	4665	4665	4665	4665			
Teljes szélesség	mm	1800	1800	1800	1800			
Magasság (tetősínnel)	mm	1680 (1720)	1680 (1720)	1680 (1720)	1680 (1720)			
Tengelytáv	mm	2670	2670	2670	2670			
Saját tömeg	kg	1425	1615	1705	1745			
Össztömeg	kg	2070	2290	2410	2410			
Vontatható tömeg fékkel	kg	1600	1600	2000	2000			
Fordulókör	m	5.3	5.3	5.3	5.3			
Üzemanyagtartály mérete	l	63	60	60	60			
Üzemanyag fogyasztás	l/100km							
városban		9.7	10.7	7.8	9.3			
országúton		6.3	6.7	5.5	6.0			
kombinált		7.5	8.2	6.3	7.2			
CO2 kibocsátás	g/km	175	190	167	189			
Maximális sebesség	km/h	184	190	200	198			
Fékek	elől	16" 2-részes hűtött tárcsa	16" 2-részes hűtött tárcsa	16" 2-részes hűtött tárcsa	16" 2-részes hűtött tárcsa			
	hátsó	16" tárcsa	16" tárcsa	16" tárcsa	16" tárcsa			
Gyorsulás (0-100km)	sec	10.8	10.8	9.8	11.1			
Csomagtér térfogata	l							
két ülőssor esetén csomatér fedélig (tetőig)		544-589 (774-882)	544-589 (774-882)	544-589 (774-882)	544-589 (774-882)			
egy ülőssor esetén tetőig		1691	1691	1691	1691			

5 M/T: 5 fokozatú manuális sebességváltó

6 M/T: 6 fokozatú manuális sebességváltó

CVT: Fokozatmentesen változó áttételű automata sebességváltó (6 fokozatú)

TC-SST: 6 fokozatú duplakuplungos automatizált sport sebességváltó

Műszaki adatok

Pajero MY12	3 ajtós		5 ajtós		
	3.2		3.2		
	Invite / Warrior	Warrior / Instyle Navi	Invite / Warrior	Warrior / Instyle Navi	
	M/T	A/T	M/T	A/T	
Hengerűrtartalom	cm ³	3200		3200	
Motor		4 hengeres, 16 szelepes, soros, turbótöltésű DOHC dízel, EURO 5		4 hengeres, 16 szelepes, soros, turbótöltésű DOHC dízel, EURO 5	
Ülések száma		5		7	
Max. teljesítmény	kw(LE)/min	147 (200) / 3800		147 (200) / 3800	
Max. nyomaték	Nm/min	441 / 2000		441 / 2000	
Teljes hosszúság	mm	4385		4900	
Teljes szélesség (kerékív szélesítéssel)	mm	1845 (1875)		1875	
Magasság (tetősínnel)	mm	1840 (1870)		1860 (1890)	
Tengelytáv	mm	2545		2780	
Saját tömeg	kg	2085-2190	2085-2190	2280-2395	2265-2385
Össztömeg	kg	2665		3030	
Terhelhetőség	kg	475-580	475-580	635-750	650-765
Vontatható tömeg	kg				
fékkel (18" kerekekkel)		2800 (3000)		3300	3500
fék nélkül		750		750	
Tető terhelhetősége tetősínnel	kg	100		100	
Tető terhelhetősége tetősín nélkül	kg	17" felnival 100 kg, 18" felnival 80 kg		17" felnival 100 kg, 18" felnival 80 kg	
Fordulókör	m	5.3		5.7	
Üzemanyagtartály mérete	l	69		88	
Üzemanyag fogyasztás	l/100km				
városban		9.5	10.0	9.6	10.1
országúton		6.9	7.2	7.2	7.5
kombinált		7.8	8.2	8.1	8.5
CO2 kibocsátás	g/km				
városban		251	263	254	267
országúton		181	189	189	199
kombinált		207	216	213	224
Maximális sebesség	km/h	180		180	
Fékek	elő	16" hűtött tárcsafékek		17" hűtött tárcsafékek	
	hátl	16" hűtött tárcsafékek		17" hűtött tárcsafékek	
Gyorsulás (0-100km)	sec	9.7	10.4	10.5	11.1
Csomagtér térfogata (tetőig)	l	415 (1120)		215 (1790)	
Csomagtér mérete (hosszúság, szélesség, magasság)	mm	840 x 1395 x 1105		1430 x 1395 x 1110	

A/T: automata sebességváltó
M/T: manuális sebességváltó

Műszaki adatok

L200 MY12	Single Cab	Club Cab	Double Cab		
	Inform M/T	Invite M/T	Invite M/T	Warrior M/T Intense Plus M/T	Intense Plus A/T Instyle Navi A/T
Motor	EURO 5	EURO 5	EURO 5		
Hengerűrtartalom cm ³	2477	2477	2477		
Max. teljesítmény kw(LE)/min	100 (136) / 4000	100 (136) / 4000	100 (136) / 4000	131 (178) / 3750	
Max. nyomaték Nm/min	314 / 2000	314 / 2000	314 / 2000	400 / 2000-2850	350 / 1800-3500
Teljes hosszúság mm	5040	5120	5185	5260	
Teljes szélesség mm	1750	1750	1750	1815	
Magasság mm	1775	1775	1775	1780	
Tengelytáv mm	3000	3000	3000	3000	
Saját tömeg kg	1780	1800	1870	1900	1915
Össztömeg kg	2850	2850	2850		
Terhelhetőség kg	1010~1070	950~1050	850~980	810~950	805~935
Vontatható tömeg kg					
fékkal	2700	2700	2700		
fék nélkül	750	750	750		
Fordulókör m	5.9	5.9	5.9		
Üzemanyagtartály mérete l	75	75	75		
Üzemanyag fogyasztás l/100km					
városban	8.9	8.9	9.1	9.1	10.2
országúton	6.8	6.8	7.0	7	7.6
kombinált	7.5	7.5	7.7	7.7	8.5
CO2 kibocsátás g/km					
városban	233	233	233	238	268
országúton	180	180	180	185	200
kombinált	199	199	199	204	225
Maximális sebesség km/h	167	167	167	179	175
Gyorsulás (0-80km/h + rugalmasság 80-100km/h) sec	15.2	15.2	15.2	13.6	14.5
Fékek elöl	16" hűtött tárcsafékek	16" hűtött tárcsafékek	16" hűtött tárcsafékek		
hátul	11,6" dobfékek	11,6" dobfékek	11,6" dobfékek		
Plató belső méretei mm					
szélesség	1470 (kerekeknél: 1085)	1470 (kerekeknél: 1085)	1470 (kerekeknél: 1085)		
hosszúság	2220	1805	1505		
magasság	405	460	460		

A/T: automata sebességváltó
M/T: manuális sebességváltó